

ELASTIC 4,5 KLEB

Farbe · Struktur

beige · vollflächig

Rollenware

Länge: 30 m · Breite: 80 cm

Zusammensetzung

Aus PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste und Haftmittel auf Acrylat-Basis sowie mit PE-Folie einseitig.

Stärke

ca. 4,5 mm

Trittschallschutz

29 db

Wärmedurchlasswiderstand

$1/\lambda = 0,09 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

ELASTIC 4,5 ADHESIVE

Colour · Texture

beige · plain

Rolls

Length: 30 m · Width: 80 cm

Structure

PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. Additionally coated with an acrylic adhesive on one side protected by a PE-film.

Thickness

approx. 4,5 mm

Sound insulation

29 db

Improved insulation

$1/\lambda = 0,09 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Verlegehinweis:

Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von 3 Monaten.

Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen.

Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.

Instruction:

If flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.

Only suitable on floorings treated with solvent-free sealers.

No adhesion when wet.

