



Die **AKO** SICHERHEITSMATTE wurde speziell für Außenbereiche entwickelt.

AKO SAFETY MAT was especially developed for outdoor use.

- » **Rutschsicher**
Slip resistant
- » **Gegen Wasser, Kälte und Wärme unempfindlich**
Temperature resistant and resistant against water
- » **Dünne Eisschicht zerbricht beim Auftreten, Rutschsicherheit bleibt bestehen**
Thin layer of ice breaks when walking on it
- » **Verrottungsfest und UV-beständig**
UV- and rot resistant
- » **Angenehm weich, bequem und sicher beim Begehen**
Comfortable and safe when walking on it
- » **Einfach zu schneiden, zu verlegen und zu reinigen**
Easy to cut, lay and clean

AK2338



SICHERHEITSMATTE FÜR TREPPEN	SAFETY MAT FOR STAIRS
<p>Farben Salz & Pfeffer, anthrazit, braun, rot, terra, beige Sonderfarben grün, blau Produktionsbedingte Farbabweichungen sind möglich.</p>	<p>Colours salt & pepper, anthracite, brown, red, terra, beige Special colours green, blue Colour alterations from the original sample are possible.</p>
<p>Winkelstufenmatte 30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel) x 73 cm Mit Kantenschutz und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.</p>	<p>Angle Stair Mat 30 x 73 cm (25 cm depth + 5 cm angle) Incl. double-sided adhesive tape.</p>
<p>Stufenmatten 24 x 60 cm · 24 x 80 Mit Alu-Schiene und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.</p>	<p>Stair Mats 24 x 60 cm · 24 x 80 Incl. aluminium profile and double-sided adhesive tape.</p>
<p>Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut.</p>	<p>Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. PVC-granules on the surface.</p>
<p>Stärke ca. 6,0 – 7,0 mm</p>	<p>Thickness approx. 6.0 – 7.0 mm</p>
<p>Anwendung Temperaturbereich -25°C bis +60°C</p>	<p>Temperature Resistance -25°C to +60°C</p>
<p>Prüfzeugnisse BIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit: » Bewertungsgruppe für Rutschhemmung R13 » Bewertungsgruppe für Verdrängungsraum V10 EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt: » Bodenbeläge mit erhöhter Gleitfestigkeit GS4 iff Institut für Fußbodenbau: » Prüf-Nr. KO-9040-2012 Bfl-s1 (schwerentflammbar) Auszeichnung bfi Beratungsstelle für Unfallverhütung: » Bodenbeläge mit erhöhter Gleitfestigkeit GS4</p>	<p>Test certificates BIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit: » Classifications for Anti-Slip Property R13 » Classifications for (water) Displacement V10 EMPA Swiss Laboratories iff Institute for Floor Construction: » Test report no. KO-9040-2012 Bfl -s1 (fire retardant) Award bfi Beratungsstelle für Unfallverhütung: » Accident prevention</p>
<p>VERLEGEANLEITUNG Die SICHERHEITSMATTE ist mit einem Spezialklebeband ausgerüstet. Vor der Verlegung muss die Treppenstufe gründlich gereinigt werden, fettfrei und absolut trocken sein. Gegebenenfalls trocknen Sie die Stufe mit einem Föhn nach. » Nur eine absolut trockene Stufe mit glatter Oberfläche garantiert einen einwandfreien Halt der SICHERHEITSMATTE. » Die optimale Verlegetemperatur liegt zwischen 15°C und 20°C. Bei niedrigeren Temperaturen erwärmen Sie bitte das Klebeband mit einem Föhn. » Das Abdeckpapier im rechten Winkel abziehen und die SICHERHEITSMATTE stark an die Treppe andrücken, ggf. Hilfsmittel verwenden bzw. zusätzlich verschrauben. » Das Klebeband der SICHERHEITSMATTE ist gegen Feuchtigkeit, Frost und Fett beständig.</p>	<p>INSTRUCTION The SAFETY MAT is provided with a special adhesive tape. Before laying the stair has to be cleaned properly, additionally it has to be grease-free and dry. If necessary please dry the stair with an hairdryer. » Only a perfectly dry stair with a smooth surface provides a good grip of the SAFETY MAT. » The optimum temperature for the laying is between 15°C and 20°C. In case the temperature is lower please heat up the adhesive tape with a hairdryer. » Please remove the protective film and press the SAFETY MAT firmly against the stair. If necessary use auxiliary devices or use screws. » The adhesive tape of the SAFETY MAT is resistant against humidity, frost and grease.</p>

